

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES ENGIN DE TP (VRS - VGP)

1252



Téléphone : 06.10.87.17.10
E-mail : vgp.conform@gmail.com

Date	28 oct. 2025
N° de client	20
N° de rapport	TP3-8590
N° interne de contrôle	9
Prochaine vérification	28 avr. 2026

- ☒ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
- ☐ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
- ☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

Possibilité d'imprimer l'arrêté sur www.vgp-online.fr

R..... Recommandations d'utilisation qui définissent les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Oui
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	FABRICE SMITH	Société	WACKER NEUSON	Signature	
-----	---------------	---------	---------------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : WACKER NEUSON	MARQUE VÉHICULE
Modèle : EW100	
N° de Série : WNCE2101V00001288	TYPE
CATÉGORIE : 7 : Pelle hydraulique > 6 T (sur pneu ou sur chenille)	
ACCESSOIRE(S) :	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : 3045.0 Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2025	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 4	N° du Parc
LEVAGE : Oui	

REMARQUES

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé	
N°	Défauts auxquels il faut absolument remédier :

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Oui

Une contre-visite sera obligatoire :

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : GUILLAUME FOIRIEN	Société : VGP CONFORM
-------------------------	-----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)				Rapport N° : TP3-8590			
VGP CONFORM GUILLAUME FOIRIEN		N° d'agrément VGP : 77 12 1503 GN		Date : 28 oct. 2025		Prochaine contrôle : 28 avr. 2026		Client : WACKER NEUSON	
Marque		WACKER NEUSON		Modèle		EW100		N° de Série	
WNCE2101V00001288		Marquage CE : Oui		L'appareil peut être utilisé : Oui		Une contre visite sera obligatoire : Non			
ESSAI DE FONCTIONNEMENT									
	B	D	NEO	V/F	N°		B	D	NEO
Sécurité de démarrage	☒	☐	☐	F		Essais en charge (uniquement pour les équipements de levage de charge équipés de clapets)	☒	☐	☐
Dispositif « homme mort »	☐	☐	☒	F		Charge(s) d'essai mise(s) à disposition : 1000 Kg 6.50 m	☒	☐	☐
Contacteur de siège	☐	☐	☒	F		Essai de fonctionnement (bruit, à-coups, vibrations...)	☒	☐	☐
Commande de direction	☒	☐	☐	F		Fonctionnement des dispositifs de retenue de charge	☒	☐	☐
Direction de secours (suivant capacité)	☐	☐	☒	F		Réglage de l'indicateur / limiteur de charge	☐	☐	☒
Frein de service	☒	☐	☐	F		Fonctionnement de l'avertisseur de surcharge	☒	☐	☐
Frein de parc / Frein de secours	☒	☐	☐	F		Essai de maintien de charge (étanchéité du circuit hydr.)	☒	☐	☐
						Si descente de charge excessive, indiquer le(s) vérin(s) où se situe la fuite.	☒	☐	☐
						Vérin de :			
						Vérin de :			
EXAMENS ET ÉPREUVES									
Examen d'adéquation	☒	☐	☐			Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)	☒	☐	☐
Examen de montage et d'installation. (Recommandé mais pas obligatoire)	☐	☐	☐			Charge d'essai : 1000 Kg à une distance mesurée de : 4 m	☒	☐	☐
Épreuve statique (1h, 100 mm à la descente)	☒	☐	☐			Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?			Oui
Charge d'essai : 1000 Kg à une distance mesurée de : 6.50 m	☒	☐	☐			Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?			Oui