QUALITECH INSPECTIONS

✉ 59 Rue de Ponthieu - Bureau 562
75008 PARIS
contact@qualitech-inspections.fr
07.63.86.11.89 / 06.14.02.24.93

RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Appareils de levage – Arrêté du 1er Mars 2004
Grues mobiles – Grues auxiliaires – Chariots de portée variable
Engins de terrassements équipés en levage

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n imprimer ce document que si nécessaire

COMMANDE N° :	C387-AHP202610-095	-01	Page 1/6

Vérification à la demande de :	ATOULOK TP 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77 470 BOUTIGNY, FRANCE
Lieu de vérification :	CHANTIER 26 RUE GIRARDIN 78 540 VERNOUILLET, FRANCE

NATURE DE VÉRIFICATION :	visite périodique	**AUTRE :**	Visite Semestrielle

DATE DE VÉRIFICATION :	13.10.2026	**VÉRIFICATEUR :**	M.GARDEDIEU
ACCOMPAGNÉ PAR :	M.SOTERE	**FONCTION :**	Employé

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL VÉRIFIÉ :			CHARGEUSE		
MARQUE :	CATERPILLAR	**TYPE :**	906M	**N° DE PARC :**	1340
N° DE SÉRIE :	2884	**ANNÉE :**	2026	**MARQUAGE:**	CE

HEURES - KILOMÈTRES :	50 heures
GÉOLOCALISATION :	78 740 Vernouillet, France

☒ **Sans observation**

☐ **Avec observation**

Rapport remis à :	**Signature du vérificateur :**	**Date de remise du rapport :**
ATOULOK TP		15.10.2026

CARACTÉRISTIQUES

CHARGE AU BRIN (Kg)	0000	MOUFLAGE MAXI (BRIN)	00

CHARGES MAXIMUM D'UTILISATION (flèche de base)

AVEC STABILISATEURS	PORTÉE MINI	PORTÉE MAXI
PORTÉE (m)	0,00	0,00
CHARGE (Kg)	0000	0000

SANS STABILISATEURS		
PORTÉE (m)	Mauvais Terrain	Bon Terrain
CHARGE (Kg)	2030	2030

DESCRIPTION LE JOUR DE LA VÉRIFICATION				
Fléche / volée / Fléchette	**C – Poids Tourelle/Chassis**	**Mouflage : Treuil 1/Treuil 2**	**Organe de Préhension**	**Haubanage**
Flèche Lg: / Volée Lg: / Fléchette Lg: / Composition : 2 bras de levage	Tourelle : / Chassis : /	Brin (s) Treuil 1 : / Brin (s) Treuil 2 : /	Fourche Crochet boule : /	Tirants acier : / Tirants cable : /

Nota :

AVIS : B = Présence/Réalisation/Bon état de conservation, SO = Sans Objet, IN = Inexistant, NV = Non Vérifié, VR = Voir Résultat

REPÈRE	OBJET	AVIS	COMMENTAIRES
A	**ACCÈS INSTALLES A DEMEURE**		
A.1	Accès au(x) poste(s) de conduite – Maintenance	SO	
B	**CHÂSSIS – PORTEUR (fixe/mobile)**		
B.1	Châssis (traverse, longerons, fixation du faux châssis)	B	Ensemble du châssis mécano soudé et boulonné
B.2	Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)	B	
B.3	Stabilisateur – Maintient de route	SO	
C	**CHARPENTE**		
C.1	Tourelle – Colonne	B	Tourelle d'orientation sur couronne
C.2	Flèche – Haubans – Contre poids	B	
D	**SOURCE D'ÉNERGIE**		
D.1	Dispositif de séparation générale	B	Sectionneur générale sur porteur
D.2	Équipement – Canalisation – Enrouleur	B	
E	**ÉCLAIRAGE INCORPORÉ A L'APPAREIL**		
E.1	Éclairage de travail – Poste de conduite	B	
F	**POSTE DE CONDUITE**		
F.1	Protection contre les chutes de hauteurs -	B	

REPÈRE	OBJET	AVIS	COMMENTAIRES
F.2	Protection du conducteur (toit, FOPS et ROPS)	B	
F.3	Visibilité (vitrage, essuie glace, rétroviseur)	B	
F.4	Chauffage – Extincteur – Siège	B	Extincteur sur le porteur
G	**ORGANE DE SERVICE ET DE MANŒUVRE**		
G.1	Mise en marche – Arrêt normal – Sélecteur – Indicateur	B	Assuré par clef de contact extractible
G.2	Identification des organes de service – Retour au point neutre	B	Assuré par pictogrammes
G.3	Arrêts accessibles (urgence)	B	
G.4	Avertisseurs sonores et lumineux	B	Avertisseur sonore volontaire (klaxon) Poste de commande avec Contrôleur d état de charge (C.E.C)
H	**SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIFS DE PRÉHENSION**		
H.1	Câbles – Chaînes	B	Levage principale diamètre : Levage auxiliaire diamètre : Relevage flèche diamètre :
H.2	Tambours – Poulies – Noix – Pignons – Carters	B	
H.3	Moufles – Crochets – Linguets de sécurité – Dispositif de préhension	B	
I	**MÉCANISME**		
I.1	Groupes moto réducteurs – Vérins – Canalisation	B	
I.2	Organe de transmission accouplement – Protection des organes mobiles	B	Parties visibles et accessibles

REPÈRE	OBJET	AVIS	COMMENTAIRES
I.3	Frein des mouvements concourant au levage	B	Correct avec la charge assuré par absence d'énergie et le limiteur de pression.
I.4	Freins du mouvement d'orientation	B	Correct avec la charge assuré par absence d'énergie et le limiteur de pression.
I.5	Freins du mouvement de translation	B	
J	**DISPOSITIF DE SÉCURITÉ**		
J.1	Limiteur de course des mouvements concourant au levage hors course – Autre limiteur	IN	Fin de course levage Fin de course relevage Fin de course trois tours morts
J.2	Limiteur de charge	IN	Essai du limiteur du treuil Charge : kg en 1 brin.
J.3	Limiteur de moment	IN	Charge : kg Portée : m Angle flèche : Calage : Extension:
J.4	Limiteur d'orientation	IN	
J.5	Limiteur de devers	IN	Indicateur de devers
K	**PRESCRIPTION DIVERSES**		
K.1	Affichage capacité tableau des charges	B	Sur notice constructeur
K.2	Consignes de sécurité (lisibilité)	B	Lisible depuis le poste de commande
K.3	Notice d'instruction	B	Extrait
K.4	Déclaration de conformité – Marquage CE – Certificat de conformité	B	Extrait

ÉPREUVES – ESSAIS

L			
L.1	Essais	B	Essais réalisés avec 1 000 kg
L.2	Épreuve	SO	

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES		ÉPREUVES			
Configuration	Charge	Dynamique Coefficient :	Statique Coefficient :		
Portée (m)	(Kg)	Charge (Kg)	Charge (Kg)	Durée	Position

REPÈRE	
	Résultat de la vérification: Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

L'examen d'adéquation est exclu de la mission. Il peut faire l'objet, sur demande d'une mission particulière.
Rappel : Au titre de la réglementation qui est applicable à l'utilisateur de l'équipement, l'utilisateur doit réaliser l 'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

C'est au chef d'établissement d'utilisateur qu'il appartient de décider, au regard des informations portées dans ce rapport, notamment à la page résultat, de la mise, de la remise ou du maintien en service de l'appareil. Il doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité. Le chef d'établissement de la machine doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité(article 257 11-5) du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance (arrêté du 02.03.2004)